

4ch HR4-4502DXW

動噴の加圧・減圧が自在になり

低燃費を実現!!

オートシステム!!

ラジコン4チャンネル!!
エンジンの加速・減速
ポンプの加圧・減圧の
2機構を追加!!



- ☆動噴を減圧する事によりエンジン回転もスローになり低燃費を実現できコストダウンにつながります
- ☆動噴を減圧することによりホース内も減圧されホースの引き出しがいちだんと軽くなります(4ch)
- ☆「3年間メンテナンス保証」の高圧セラミックプランジャーポンプ搭載により安心防除をお約束
- ☆オートシステム(ホース自動送り出し機構)によりホースを引くと自動的に送り出しを開始(約5秒間)
- ☆前・後進自走仕様で車両への積み降しがラクラク(4ch)
- ☆ホースの巻き取り・送り出し、エンジンの加速・減速、動噴の加圧・減圧の4チャンネル6機構の操作が手元の送信機で可能(4ch)

軽量送信機



モニターランプ
電源ボタン
ポンプ「加圧」「減圧」ボタン
エンジン「加速」「減速」ボタン
送出ボタン
巻取ボタン

HR4-4502DXW 仕様

型 式	HR4-4502DXW
寸法(長×幅×高)(m/m)	1290×795×1250
質 量(kg)	180
動力噴霧機型式	YS450DX
常用吸水量(L/min)	30
最高圧力(MPa)	5.0
エンジン型式	GB181LN
最大出力(kW)	4.6
スプレーホース(mm×m)	軽量10×130

メーカー希望小売価格(税込) 887,760

HNR4504DX 仕様

型 式	HNR4504DX	HNR4504DX8.5
寸法(長×幅×高)(m/m)	1152×709×1110	1152×709×1110
質 量(kg)	118	116
動力噴霧機型式	YS450DX	YS450DX
常用吸水量(L/min)	30	30
最高圧力(MPa)	5.0	5.0
エンジン型式	GB181LN	GB181LN
最大出力(kW)	4.6	4.6
スプレーホース(mm×m)	軽量10×130	軽量8.5×130

メーカー希望小売価格(税込) 696,600

685,800

2ch HNR4504DX

オートシステム!!
ホース自動送り出し

ラジコン2チャンネル!!
ホース巻取り
エンジン停止



2ch用送信機
特定小電力ラジコン

オートシステムとは

ホースを引っ張ると、自動で5秒間送り出す新しいシステムを搭載しています。さらに、アームにはホースの巻取り・送出し過ぎを防止するセンサーを内蔵しています。

新しいニーズを拓く



初田工業株式会社

本 社 大阪市西淀川区千舟1丁目5番47号 ☎(06)6471-3354(代)

東日本営業所 ☎(022)235-0648 中四国営業所 ☎(086)231-3385

東京営業所 ☎(06)6474-8969 九州営業所 ☎(096)389-2525

東海営業所 ☎(054)281-6121 産業機械課 ☎(06)6471-3354

大阪営業所 ☎(06)6471-3355

お問い合わせ先